

SKU: 2974378

Tecnodom

Armadio Frigo Refrigerato tropicalizzato Modello AF07PKPLUSMBT In acciaio inox temperatura positiva GN 2/1



Descrizione

Armadio Frigo Refrigerato tropicalizzato AF07PKPLUSMBT GN 2/1

L'armadio frigo refrigerato tropicalizzato modello AF07PKPLUSMBT è un armadio a temperatura positiva GN 2/1 con interno ed esterno in acciaio inossidabile, ad eccezione di fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato. La struttura tropicalizzata e la configurazione GN 2/1 lo rendono idoneo all'impiego professionale in condizioni ambientali impegnative, come indicato nella

scheda prodotto.

Struttura, isolamento e porta

Il vano interno presenta angoli arrotondati. L'isolamento è in poliuretano ad alta pressione iniettato, privo di gas CFC, con spessore pari a 60 mm. La porta ha chiusura automatica con guarnizione magnetica, spessore 60 mm, ed è reversibile tramite apposito kit (Cod. KITREVPORPK su richiesta).

Unità refrigerante e controllo

L'unità refrigerante è a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie, con funzionamento in ambiente a temperatura +30 °C e umidità relativa del 60%, alimentata con gas R290. Il pannello di controllo elettronico frontale è dotato di 2 sonde NTC per il modello BT, come specificato nella sezione tecnica. È presente il fermo ventola di serie. Lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa sono completamente automatici.

Piedini e classe energetica

La dotazione prevede piedini regolabili in acciaio inossidabile con altezza compresa tra 110 e 190 mm. L'armadio è fornito pronto all'uso. La classe energetica indicata in scheda è D.

Dotazioni di serie

Le dotazioni di serie comprendono 3 kit ganci, 3 griglie plastificate GN 2/1, fermo ventola, resistenza bordo porta, 1 serratura con chiave e 1 luce LED bordo cruscotto. La tipologia di imballo prevede supporto di legno antiurto e protezioni in plastica dei piedini di facile rimozione.

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Le caratteristiche dimensionali indicano una lunghezza di 71 cm, una profondità di 80 cm e un'altezza compresa tra 203 e 210 cm. La tipologia porte è "Porta Cieca". La temperatura è riportata a -22 / -18 °C e la capacità è pari a 700 litri. Tutti i dati sopra elencati derivano dalla scheda tecnica del prodotto.

Specifiche tecniche

- Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato
- Angoli arrotondati interni
- Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC
- Spessore di isolamento: 60 mm
- Porta a chiusura automatica con guarnizione magnetica, spessore 60 mm
- Porta reversibile con apposito kit (Cod. KITREVPORPK su richiesta)
- Pannello di controllo elettronico frontale con 2 sonde NTC per modello BT
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +30 °C, umidità relativa 60%) funzionante con gas R290
- Fermo ventola di serie
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
- Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/190 H mm)
- Pronto all'uso
- Classe energetica: D
- Dotazioni di serie: 3 kit ganci
- Dotazioni di serie: 3 griglie plastificate GN 2/1

- Dotazioni di serie: fermo ventola
- Dotazioni di serie: resistenza bordo porta
- Dotazioni di serie: 1 serratura con chiave
- Dotazioni di serie: 1 luce LED bordo cruscotto
- Imballo con supporto di legno antiurto e protezioni in plastica dei piedini
- Lunghezza: 71 cm
- Profondità: 80 cm
- Altezza: 203/210 cm
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura: -22 / -18 °C
- Capacità: 700 litri

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	203/210
Capacità LT	700
Lunghezza (cm)	71
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	-22 / -18
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AF07PKPLUSMBT
Temperatura	Temperatura Negativa