

SKU: 2974463

Tecnodom

Armadio Frigo Refrigerato In acciaio inox GN2/1 Modello AF14PKMTN Monoblocco temperatura positiva vano unico due porte



Descrizione

Armadio frigo refrigerato GN2/1 AF14PKMTN in acciaio inox

L'armadio frigo refrigerato AF14PKMTN è descritto come struttura con interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato. Si tratta di un modello monoblocco a temperatura positiva, GN2/1, con vano unico a due porte, progettato per applicazioni professionali dove è richiesta una conservazione a temperatura controllata.

Struttura interna, isolamento e porte

Gli angoli interni sono arrotondati. L'isolamento è in poliuretano ad alta pressione iniettato, privo di gas CFC, con spessore pari a 60 mm. Le porte sono a chiusura automatica con guarnizione magnetica e spessore 60 mm, reversibili tramite apposito kit (Cod. KITREVPORPK disponibile su richiesta).

Unità refrigerante e controllo

Il pannello di controllo elettronico frontale è dotato di 1 sonda NTC. L'unità refrigerante è a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie, dimensionata per temperatura ambiente +30 °C e

umidità relativa del 60%, funzionante con gas R290. È presente fermo ventola di serie. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa sono completamente automatici. I piedini sono regolabili in acciaio inossidabile con altezza compresa tra 110 e 190 mm. L'armadio è fornito pronto all'uso.

Dotazione di serie

La dotazione di serie comprende 6 kit ganci e 6 griglie plastificate GN 2/1. È presente il fermo ventola. L'imballo prevede supporto di legno antiurto e protezioni in plastica dei piedini di facile rimozione.

Caratteristiche dimensionali e tecniche

Le caratteristiche dimensionali indicano una lunghezza di 142 cm, una profondità di 80 cm e un'altezza compresa tra 203 e 210 cm. La tipologia porte è "Porta cieca". La temperatura di esercizio è 0 / 10 °C. La capacità è pari a 1400 litri.

Specifiche tecniche

- Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato
- Angoli arrotondati interni
- Poliuretano ad alta pressione iniettato senza gas CFC
- Spessore di isolamento: 60 mm
- Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica, spessore 60 mm
- Porte reversibili con apposito kit (Cod. KITREVPORPK su richiesta)
- Pannello di controllo elettronico frontale con 1 sonda NTC
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +30 °C, umidità relativa 60%) funzionante con gas R290
- Fermo ventola di serie
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
- Piedini regolabili in acciaio inossidabile (110/190 H mm)
- Pronto all'uso
- Dotazione di serie: 6 kit ganci
- Dotazione di serie: 6 griglie plastificate GN 2/1
- Dotazione di serie: fermo ventola
- Imballo con supporto di legno antiurto e protezioni in plastica dei piedini
- Lunghezza: 142 cm
- Profondità: 80 cm
- Altezza: 203/210 cm
- Tipologia porte: Porta cieca
- Temperatura °C: 0 / 10
- Capacità LT: 1400

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	203/210
Capacità LT	1400
Lunghezza (cm)	142
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	0 / 10
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	AF14PKMTN
Temperatura	Temperatura Positiva