SKU: EVO150V-1

Tecnodom

Vetrina pasticceria refrigerata EVO150V Vetro frontale apribile



Descrizione

Vetrina refrigerata

Espositore refrigerato con vetrocamera temperata curva adatto ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.

Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento: 850 W
- Assorbimento a regime: 800 W
- Assorbimento elettrico: 67 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione: 52 W
- Superficie di esposizione: 1,92 m²
- Volume interno/utile: 740 L / 295 L
- Gas refrigerante: R290
- Alimentazione: 220/240 V - 1P - 50 Hz
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati
- 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a LED di serie

- Illuminazione LED superiore
- Porte scorrevoli in vetrocamera con guarnizioni verticali
- Apertura con sistema di sicurezza della vetrocamera frontale per facilitare le operazioni di pulizia
- Pannello comandi elettronico
- Basso consumo energetico
- Piani espositivi inferiori rimovibili
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme
- Non canalizzabile
- Classe energetica: F

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	139.5
Lunghezza (cm)	150.4
Profondità (cm)	77
Temperatura °C	2 / 4
Model Number for EPREL	EVO150V
Temperatura	Temperatura Positiva