SKU: EVOKL240V

Tecnodom

Vetrina refrigerata ventilata per pasticceria EVOKL240V Con sistema antiappannamento



Descrizione

Vetrine refrigerate

Vetrina refrigerata con vetrocamera temperata dritta, adatta ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.

Specifiche tecniche

- **Assorbimento all'avviamento:** 1700 W
- **Assorbimento a regime:** 1420 W
- **Potenza assorbita dall'illuminazione:** 100 W
- **Superficie di esposizione:** 3,48 m²
- **Volume interno / utile:** 1180 L / 532 L
- **Alimentazione:** 220/240 V - 1P - 50 Hz
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati e illuminati
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante e uniforme
- Piani espositivi inferiori rimovibili

- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti i lati
- 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a LED di serie
- Vetrocamera temperata su tutti i lati
- Illuminazione LED superiore
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata con guarnizioni verticali
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale
- Pannello comandi elettronico

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	138.1
Lunghezza (cm)	244.6
Profondità (cm)	77.4
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	EVOKL240V
Temperatura	Temperatura Positiva