

SKU: EVOKL2PORTE90

Tecnodom

Vetrina refrigerata con porte scorrevoli frontali Modello EVOKL2PORTE90



Descrizione

Vetrina Refrigerata con Porte Scorrevoli Frontali

La **vetrina refrigerata con porte scorrevoli frontali** è progettata per garantire massima visibilità dei prodotti e performance costanti nel tempo. Grazie alla **refrigerazione ventilata** con distribuzione uniforme del freddo, mantiene al meglio le caratteristiche di alimenti e bevande. Ideale per **gastronomie, pasticcerie, bar e aree self-service**.

Caratteristiche principali

Dotata di **2 porte scorrevoli frontali in vetrocamera temperata dritta**, questa vetrina assicura resistenza, isolamento termico e grande facilità d'uso. L'interno è caratterizzato da **un'ampia area espositiva con ripiani refrigerati** e un **sistema di illuminazione a LED** superiore e sui ripiani, che valorizza al meglio i prodotti esposti.

Il **sistema antiappannamento con aria calda** mantiene il vetro sempre trasparente, mentre l'**evaporazione automatica dell'acqua di condensa** riduce gli interventi di manutenzione. Il **pannello comandi elettronico** consente una gestione semplice e immediata delle funzioni di refrigerazione e illuminazione, ottimizzando le prestazioni dell'apparecchiatura.

Specifiche Tecniche

- **Refrigerazione:** ventilata con distribuzione costante e uniforme dell'aria
- **Porte:** 2 scorrevoli frontali in vetrocamera temperata con guarnizioni verticali
- **Superficie espositiva:** 1,30 m²
- **Volume interno/utile:** 440 / 221 litri
- **Assorbimento all'avviamento:** 630 W
- **Assorbimento a regime:** 520 W
- **Potenza illuminazione:** 28 W
- **Ripiani:** 3 in vetro regolabili in altezza e refrigerati
- **Illuminazione:** LED superiore + LED sui ripiani
- **Schienale:** cieco
- **Evaporazione condensa:** automatica
- **Sistema antiappannamento:** ad aria calda
- **Pannello di comando:** elettronico
- **Alimentazione:** 220-240 V / 1P / 50 Hz

Vantaggi

Questa vetrina offre un connubio perfetto tra **funzionalità, estetica e praticità d'uso**. Il sistema di refrigerazione ventilata e la struttura in vetrocamera assicurano una conservazione ottimale e una presentazione di grande impatto visivo. L'illuminazione LED valorizza i prodotti esposti, garantendo **bassi consumi e alta efficienza**.

Una vetrina professionale di alta qualità, ideale per l'esposizione di prodotti gastronomici, dolci e bevande, progettata per un utilizzo quotidiano affidabile e a risparmio energetico.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	139.2
Lunghezza (cm)	94.1
Profondità (cm)	77.5
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	EVOKL2PORTE90