SKU: EVOKL60V

Tecnodom

Vetrina refrigerata ventilata per pasticceria EVOKL60V Con sistema antiappannamento



Descrizione

Vetrine refrigerate

Vetrina refrigerata con vetrocamera temperata dritta, adatta ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.

Specifiche tecniche

- **Assorbimento all'avviamento:** 460 W
- **Assorbimento a regime:** 440 W
- **Potenza assorbita dall'illuminazione:** 16 W
- **Superficie di esposizione:** 0,76 m²
- **Volume interno / utile:** 290 L / 115 L
- **Alimentazione:** 220/240 V - 1P - 50 Hz
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati e illuminati
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante e uniforme
- Piani espositivi inferiori rimovibili

- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti i lati
- 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a LED di serie
- Vetrocamera temperata su tutti i lati
- Illuminazione LED superiore
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata con guarnizioni verticali
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale
- Pannello comandi elettronico

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	138.1
Lunghezza (cm)	64.3
Profondità (cm)	77.4
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	EVOKL60V
Temperatura	Temperatura Positiva