

SKU: EVOKLUX150REFRIGERATA

Tecnodom

Vetrina refrigerata ventilata per pasticceria Modello EVOKLUX150REFRIGERATA Con sistema antiappannamento



Descrizione

Vetrine refrigerate

Vetrina refrigerata con vetrocamera temperata dritta, adatta ad esporre gastronomia, pasticceria, salumi, latticini, snack e bibite.

Specifiche Tecniche

- Assorbimento all'avviamento 880 W
- Assorbimento a regime 860 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 52 W
- Superficie di esposizione 2,23 m²
- Volume interno/utile 740 Lt / 380 Lt
- Alimentazione 220/240 V - 1 P - 50 Hz
- Ampia area espositiva con ripiani refrigerati ed illuminati
- Refrigerazione ventilata con sistema di distribuzione aria costante ed uniforme
- Piani espositivi inferiori rimovibili

- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Sistema antiappannamento con aria calda su tutti i lati
- 3 ripiani in vetro regolabili in altezza con illuminazione a led di serie
- Vetrocamera temperata su tutti i lati
- Illuminazione led superiore
- Porte scorrevoli in vetrocamera temperata con guarnizioni verticali
- Possibilità di apertura della vetrocamera frontale
- Pannello comandi elettronico

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	138.1
Lunghezza (cm)	154.6
Profondità (cm)	77.4
Temperatura °C	2 / 8
Model Number for EPREL	EVOKL150V
Temperatura	Temperatura Positiva