

SKU: KIBUK150VD

## Tecnodom

# Banco alimentare refrigerato Modello KIBUK150VD Semi-ventilato



## Descrizione

### Banchi alimentari refrigerati

Banco alimentare semi-ventilato adatto ad esporre gastronomia, salumi e latticini, pasticceria, pizza e snack.

#### Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento 470 W
- Assorbimento a regime 420 W
- Assorbimento in fase di sbrinamento 1540 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 13 W
- Superficie di esposizione 0,98 m<sup>2</sup>
- 90 Lt di riserva
- Alimentazione 220/240 V / 1P / 50 Hz
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC)
- Spalle termoformate e coibentate (spessore 50 cm)
- Fianchi laterali in vetro temperato predisposti per mensola intermedia
- Pannello comandi elettronico

- Riserva refrigerata a sportelli
- Plafoniera con illuminazione led
- Piano di lavoro e piano espositivo in acciaio inox
- Vaschetta evapora-condensa estraibile manuale
- Sistema antiappannamento con resistenza elettrica
- MENSOLA INTERMEDIA E SCORREVOLI POSTERIORI NON IN DOTAZIONE

## Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	124.5
Cella di riserva	Con cella
Lunghezza (cm)	154
Profondità (cm)	89
Refrigerazione	Ventilata
Temperatura °C	3 / 5
Vetro	Dritto
Lunghezza	154 cm