

SKU: KIBUK250VC

**Tecnodom**

## **Banco alimentare refrigerato Modello KIBUK250VC Semi ventilato Vetro curvo**



### **Descrizione**

#### **Banchi alimentari refrigerati**

Banco alimentare semi-ventilato adatto ad esporre gastronomia, salumi e latticini, pasticceria, pizza e snack.

#### Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento 670 W
- Assorbimento a regime 600 W
- Assorbimento in fase di sbrinamento 2510 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 23 W
- Superficie di esposizione 1,64 m<sup>2</sup>
- 135 Lt di riserva
- Alimentazione 220/240 V / 1P / 50 Hz
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC)
- Spalle termoformate e coibentate (spessore 50 cm)
- Fianchi laterali in vetro temperato predisposti per mensola intermedia
- Pannello comandi elettronico
- Riserva refrigerata a sportelli

- Plafoniera con illuminazione led
- Piano di lavoro e piano espositivo in acciaio inox
- Vaschetta evapora-condensa estraibile manuale
- Sistema antiappannamento con resistenza elettrica
- MENSOLA INTERMEDIA E SCORREVOLI POSTERIORI NON IN DOTAZIONE

## Scheda Tecnica

| Attributo        | Valore    |
|------------------|-----------|
| Altezza (cm)     | 126.5     |
| Cella di riserva | Con cella |
| Lunghezza (cm)   | 250       |
| Profondità (cm)  | 89        |
| Refrigerazione   | Ventilata |
| Temperatura °C   | 3 / 5     |
| Vetro            | Curvo     |
| Lunghezza        | 250 cm    |