

SKU: KIBUK300VC

Tecnodom

Banco alimentare refrigerato Modello KIBUK300VC Semi ventilato Vetro curvo



Descrizione

Banchi alimentari refrigerati Semi ventilati

Banco alimentare semi-ventilato adatto ad esporre gastronomia, salumi e latticini, pasticceria, pizza e snack.

Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento 720 W
- Assorbimento a regime 685 W
- Assorbimento in fase di sbrinamento 2510 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 26 W
- Superficie di esposizione 1,97 m²
- 135 Lt di riserva
- Alimentazione 220/240 V / 1P / 50 Hz
- Vasca in lamiera preverniciata bianca (idonea al contatto alimentare con isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC)
- Spalle termoformate e coibentate (spessore 50 cm)
- Fianchi laterali in vetro temperato predisposti per mensola intermedia
- Pannello comandi elettronico
- Riserva refrigerata a sportelli

- Plafoniera con illuminazione led
- Piano di lavoro e piano espositivo in acciaio inox
- Vaschetta evapora-condensa estraibile manuale
- Sistema antiappannamento con resistenza elettrica
- MENSOLA INTERMEDIA E SCORREVOLI POSTERIORI NON IN DOTAZIONE

Scheda Tecnica

| Attributo | Valore |
|------------------|-----------|
| Altezza (cm) | 126.5 |
| Cella di riserva | Con cella |
| Lunghezza (cm) | 298 |
| Profondità (cm) | 89 |
| Refrigerazione | Ventilata |
| Temperatura °C | 3 / 5 |
| Vetro | Curvo |
| Lunghezza | 298 cm |