

SKU: M1000125VD

Tecnodom

Banco alimentare refrigerato Modello M1000125VD Ventilato Senza riserva



Descrizione

Banchi alimentari refrigerati

Banco alimentare refrigerato con vetri temperati dritti. Adatto ad esporre gastronomia, salumi e latticini, carne, carne preconfezionata e snack.

Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento 470 W
- Assorbimento a regime 370 W
- Assorbimento in fase di sbrinamento 1026 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 13 W
- Superficie di esposizione 1,12 m²
- Alimentazione 220/240 V - 1P - 50 Hz
- Vetro qualità extrachiario
- Sistema anti appannamento vetri ad aria calda
- Senza riserva refrigerata
- Vasca in lamiera preverniciata bianca
- Spalle termoformate e coibentate alte (A) o basse (B) a scelta (spessore 40 mm)
- Fianchi laterali in vetro temperato predisposti per mensola intermedia
- Pannello comandi elettronico
- Plafoniera con illuminazione led
- Piano di lavoro in acciaio inox

- Piano espositivo in acciaio inox con sistema di recupero liquidi
- Vaschetta evapora-condensa automatica con galleggiante
- Sbrinamento elettrico
- Vetro deflettore

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	112.7
Cella di riserva	Senza cella
Lunghezza (cm)	133
Profondità (cm)	115
Refrigerazione	Ventilata
Temperatura °C	2 / 5
Vetro	Dritto
Lunghezza	133 cm