

SKU: MR80200VD

Tecnodom

Banco alimentare refrigerato Modello MR80200VD Ventilato



Descrizione

Banchi alimentari refrigerati

Banco alimentare refrigerato dotato di vetri temperati dritti. Adatto ad esporre gastronomia, salumi e latticini, carne, carne confezionata e snack.

Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento 750 W
- Assorbimento a regime 630 W
- Assorbimento in fase di sbrinamento 1660 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 16 W
- Superficie di esposizione 1,60 m²
- Volume riserva 40 Lt
- Alimentazione 220/240 V - 1P - 50 Hz
- Vetro qualità extra chiaro
- Sistema anti appannamento vetri ad aria calda
- Vasca in lamiera preverniciata bianca
- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm)
- Fianchi laterali in vetro temperato predisposti per mensola intermedia
- Pannello comandi elettronico
- Riserva refrigerata a sportelli

- Plafoniera con illuminazione led
- Piano di lavoro e piano espositivo in acciaio inox
- Vaschetta evapora-condensa automatica con galleggiante
- Sbrinamento a fermata
- Vetro deflettore

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	120
Cella di riserva	Con cella
Lunghezza (cm)	200
Profondità (cm)	89.5
Refrigerazione	Ventilata
Temperatura °C	2 / 5
Vetro	Dritto
Lunghezza	200 cm