

SKU: MR95150VD

Tecnodom

Banco alimentare refrigerato Modello MR95150VD Ventilato



Descrizione

Banchi alimentari refrigerati

Banco alimentare refrigerato dotato di vetri temperati dritti. Adatto ad esporre gastronomia, salumi e latticini, carne, carne preconfezionata e snack.

Specifiche tecniche

- Assorbimento all'avviamento 470 W
- Assorbimento a regime 370 W
- Assorbimento in fase di sbrinamento 1540 W
- Potenza assorbita dall'illuminazione 13 W
- Superficie di esposizione 1,36 m²
- Volume riserva 100 Lt
- Alimentazione 220/240 V - 1P - 50 Hz
- Sistema antiappannamento vetri ad aria calda
- Vasca in lamiera preverniciata bianca
- Spalle termoformate e coibentate (spessore 40 mm)
- Fianchi laterali in vetro temperato predisposti per mensola intermedia
- Pannello comandi elettronico
- Riserva refrigerata a sportelli
- Plafoniera con illuminazione led
- Piano di lavoro in acciaio inox

- Piano espositivo in acciaio inox
- Vaschetta evapora-condensa automatica con galleggiante
- Sbrinamento a fermata
- Vetro deflettore
- MENSOLA INTERMEDIA E SCORREVOLI POSTERIORI NON IN DOTAZIONE

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	120
Cella di riserva	Con cella
Lunghezza (cm)	152
Profondità (cm)	117.5
Refrigerazione	Ventilata
Temperatura °C	2 / 5
Vetro	Dritto
Lunghezza	152 cm