

SKU: PZ03MID80SX

Tecnodom

Banco pizza refrigerato ventilato tre porte con motore a sinistra Modello PZ03MID80SX



Descrizione

Banco pizza refrigerato ventilato PZ03MID80SX 3 porte

Il banco pizza refrigerato ventilato modello PZ03MID80SX è pensato per la preparazione professionale della pizza, con una struttura robusta e funzionale a tre porte refrigerate. L'interno ed esterno sono realizzati in acciaio inox, ad esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato, garantendo igiene, resistenza alla corrosione e lunga durata nel tempo. Gli angoli interni arrotondati facilitano le operazioni di pulizia, rendendo il banco ideale per pizzerie, ristoranti e laboratori che lavorano a ritmi intensivi.

Struttura, isolamento e gestione del freddo

L'isolamento è in poliuretano iniettato ad alta pressione, privo di gas CFC, con spessore 40 mm per assicurare una buona tenuta termica e consumi contenuti. Le porte sono dotate di chiusura automatica e guarnizione magnetica, così da ridurre le dispersioni di freddo e mantenere stabile la temperatura interna compresa tra +2 e +8 °C. Il motore è posizionato a sinistra, soluzione che permette di organizzare al meglio gli spazi in cucina in base all'impianto esistente.

Refrigerazione ventilata, sbrinamento e controllo elettronico

La refrigerazione è ventilata, con evaporatore trattato anticorrosione in cataforesi per garantire affidabilità anche in condizioni di utilizzo gravose. Lo sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa sono completamente automatici, riducendo al minimo gli interventi di manutenzione quotidiana da parte dell'operatore. Il pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC consente di monitorare e regolare con precisione la temperatura di esercizio, preservando al meglio

impasti e ingredienti.

Piano in granito e capacità interna

Il piano di lavoro in granito con alzatine e sottopiano isolante offre una superficie robusta, liscia e resistente ai graffi, ideale per la stesura, il condimento e la preparazione delle pizze. All'interno dei vani è possibile inserire teglie in acciaio inox di dimensioni 60x40x1,2 cm, organizzando in modo efficiente impasti, basi pizza e semilavorati. Il volume interno è pari a 660 litri, con volume utile di 408 litri, valori adatti a locali di medie e grandi dimensioni.

Consumi, dimensioni e dotazione

Il banco pizza PZ03MID80SX assorbe 450 W all'avviamento e 400 W a regime, un giusto compromesso tra prestazioni e attenzione ai consumi energetici. Le dimensioni esterne sono 216 cm di lunghezza, 80 cm di profondità e un'altezza compresa tra 103 e 110 cm, consentendo un facile inserimento in diverse configurazioni di cucina professionale. In dotazione sono incluse 5 coppie di guide in acciaio inox a "L" per porta, utili per l'alloggiamento flessibile di griglie e teglie all'interno della cella refrigerata.

Caratteristiche tecniche banco pizza PZ03MID80SX

- Banco pizza refrigerato ventilato a 3 porte con motore a sinistra.
- Interno ed esterno in acciaio inox, fondo esterno in acciaio galvanizzato.
- Angoli interni arrotondati per una facile pulizia.
- Isolamento in poliuretano iniettato ad alta pressione senza gas CFC.
- Spessore isolamento: 40 mm.
- Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica.
- Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC.
- Evaporatore con trattamento anticorrosivo in cataforesi.
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici.
- Kit di 4 piedini in acciaio inox regolabili in altezza.
- Piano di lavoro ed alzatine in granito con sottopiano isolante.
- Inseribili teglie in acciaio inox 60x40x1,2 cm.
- Assorbimento all'avviamento: 450 W.
- Assorbimento a regime: 400 W.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C.
- Volume interno: 660 litri.
- Volume utile: 408 litri.
- Lunghezza: 216 cm.
- Profondità: 80 cm.
- Altezza: 103 / 110 cm.
- Dotazione: 5 coppie di guide in acciaio inox a "L" per porta.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	103/110
Capacità LT	660
Lunghezza (cm)	216
Profondità (cm)	80
Temperatura °C	+2/+8
Model Number for EPREL	PZ03MID80SX