

SKU: TF03MIDGN

Tecnodom

Tavolo Refrigerato tre porte Modello TF03MIDGN In acciaio inox



Descrizione

Tavolo refrigerato ventilato in acciaio inox GN 1/1

Il tavolo refrigerato modello **TF03MIDGN** è un banco frigo professionale a tre porte con struttura interna ed esterna in acciaio inox, pensato per l'utilizzo di griglie e teglie GN 1/1 (530x325 mm). Offre una soluzione robusta e igienica per la conservazione a temperatura positiva di alimenti e preparazioni in ristoranti, bar, mense e cucine professionali.

Gli angoli interni arrotondati facilitano le operazioni di pulizia e sanificazione, mentre la possibilità di inserire griglie o teglie GN 1/1 consente una gestione razionale dello spazio interno, ottimizzando i flussi di lavoro lungo la linea di preparazione.

Caratteristiche principali

Il tavolo è dotato di **refrigerazione ventilata**, che garantisce una distribuzione uniforme del freddo all'interno della cella e un rapido ripristino della temperatura dopo le aperture delle porte.

L'**unità refrigerante monoblocco estraibile e tropicalizzata** è progettata per lavorare in ambienti fino a +43 °C con umidità relativa del 65%, assicurando affidabilità anche in condizioni di lavoro gravose.

L'**isolamento in poliuretano senza CFC**, iniettato ad alta pressione con spessore di 40 mm, contribuisce a contenere le dispersioni termiche e a migliorare l'efficienza energetica complessiva dell'apparecchiatura.

Il **pannello di controllo elettronico frontale** con sonda NTC permette una regolazione precisa della temperatura di esercizio, compresa tra 0 e +10 °C, ideale per lo stoccaggio di prodotti freschi.

Lo **sbrinamento e l'evaporazione dell'acqua di condensa sono completamente automatici**,

riducendo al minimo gli interventi manuali dell'operatore e mantenendo costanti le prestazioni nel tempo.

Le **porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica** assicurano una tenuta efficace, limitando le dispersioni di freddo e contribuendo alla stabilità della temperatura interna.

I **piedi in acciaio inox regolabili in altezza** (110/190 mm) consentono di livellare il tavolo anche su pavimenti irregolari, migliorando la stabilità e l'ergonomia della postazione di lavoro.

Specifiche tecniche

- Struttura interna ed esterna in acciaio inox, fondo esterno in acciaio galvanizzato.
- Vani adatti a griglie o teglie GN 1/1 (530x325 mm).
- Capacità: 460 litri.
- Temperatura di esercizio: 0 / +10 °C (campo positivo, uso tipico +2/+8 °C in scheda tecnica).
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione, spessore 40 mm.
- Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica.
- Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC.
- Refrigerazione ventilata.
- Unità refrigerante monoblocco estraibile e tropicalizzata (fino a +43 °C, 65% UR).
- Refrigerante: R404A / R507.
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici.
- Piedi in acciaio inox regolabili in altezza (110/190 mm).
- Dimensioni esterne: 1870 x 700 x 850/920 h mm.
- Classe energetica: D.

Dotazione di serie

- 1 griglia Rilsan GN 1/1.
- 2 guide inox a "L" per porta.

Caratteristiche dimensionali e di capacità

- Lunghezza: 187 cm.
- Profondità: 70 cm.
- Altezza: 85/92 cm.
- Tipologia porte: porte cieche.
- Numero porte: 3 porte.
- Temperatura di esercizio: +2 / +8 °C (campo operativo tipico).
- Capacità: 460 litri.

Vantaggi e utilizzo

Il tavolo refrigerato TF03MIDGN è ideale per le cucine professionali che necessitano di un banco frigo capiente e versatile, compatibile con teglie GN 1/1 e adatto a lavorare anche in ambienti caldi grazie all'unità tropicalizzata.

La combinazione di struttura inox, refrigerazione ventilata, isolamento efficace, porte autochiudenti e gestione elettronica della temperatura offre una soluzione affidabile, efficiente e facile da mantenere per ristoranti, pizzerie, mense e laboratori di preparazione.

Scheda Tecnica

Attributo	Valore
Altezza (cm)	85/92
Capacità LT	460
Lunghezza (cm)	187
Numero Porte	3 porte
Profondità (cm)	70
Temperatura °C	+2/+8
Tipologia Porte	Porta Cieca
Model Number for EPREL	TF03MIDGN
Profondità	Profondità 700 mm
Temperatura	Temperatura Positiva